

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI

№ п/п	Назва	Зав. № або Ін. №	Значення допустимих похибок або невідповідностей відлірювання	Відомості про калібрування
7	Кут мір Тіп Діапазон (2' ... 180°) Ціна поділки шкали нониусу 2'	9121	$k = 2; P = 95\%$	Сертифікат калібрування UA/23/221024/000556 від 21.10.2022
8	Ваги лабораторні PS 6000.R1 Діапазон від 0 до 6000 г Дискретність 0,01 г	5200-18	$U(100 \text{ г}) = 0,022 \text{ г.}$ $U(500 \text{ г}) = 0,022 \text{ г.}$ $U(2000 \text{ г}) = 0,024 \text{ г.}$ $U(4000 \text{ г}) = 0,032 \text{ г.}$ $U(6000 \text{ г}) = 0,046 \text{ г.}$ $k = 2; P = 95\%$	Сертифікат калібрування UA/35/221024/1276 від 30.10.2022

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI
4.6 Перелік засобів ушкодження та зброї, які були використані для проведення випробувань наведений у таблиці 2.

Таблиця 2.

Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Опис кулі	Маса кулі, г	Нормована швидкість кулі, м/с	Відстань від зрізу стволу до поверхні зразка
1	Балістичний ствол, 9-мм пістолетний патрон з кулею Пєт (57-H-181с)	Кулі зі сталевим осердям у сталевій оболонці	5,9	335±10	5±0,5
1	Балістичний ствол, 9-мм пістолетний патрон Luger з кулею FMJ RN SC	Кулі зі сталевим осердям у латунній оболонці	8,0	358±15	5±0,5

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI
5 Результати випробувань

5.1 Балістичні випробування зразків №№ 1, 2 були проведені із застосуванням методів, зазначених у ДСТУ 8835:2019, після витримування за нормальних кліматичних умов протягом не менше ніж 24 години (відповідно до п. В.4.2 ДСТУ 8835:2019).

Результати випробувань наведені у таблиці 3.

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI

Об'єкт випробування	Клас захисту	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка ±0,5 м)	№ пострілу	Кут влучення, град. (похибка ±5°)	Швидкість кулі V_{2m} , м/с (похибка ±0,5%)	Результати обстеження (наявність пробиття)	Примітка
Зразок № 1	1	Балістичний ствол, 9-мм пістолетний патрон з кулею Пєт (57-H-181с), маса кулі 5,9 г, нормована швидкість V_{2m} (335±10) м/с	5,0	1	90	346	Непробій	-
				2	90	340	Непробій	-
				3	90	345	Непробій	-
				4	90	344	Непробій	-
				5	90	345	Непробій	-
Зразок № 2	1	Балістичний ствол, патрон 9 мм Luger з кулею FMJ RN SC масою 8,0 г, нормована швидкість V_{2m} (358±15) м/с	5,0	1	90	368	Непробій	-
				2	90	365	Непробій	-
				3	90	366	Непробій	-
				4	90	364	Непробій	-
				5	90	366	Непробій	-

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI

XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSMS XSI

ДНДІ МВС УКРАЇНИ, ВІДДІЛ ВИПРОБУВАНЬ

Проткол випробувань № 20.400, примірник 1, сторінка 3 із 4 (без відписку печатки відділу випробувань не діє)

